

**CLIMAX  
20M**

**DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL  
RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTERS**



AENOR



Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

# CLIMAX 20 M

DISP. ANTICAÍDAS RETRACTIL  
RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTER



## Descripción Description

El dispositivo anticaídas retráctil modelo "Climax 20" es un dispositivo provisto de frenado automático por inercia. Permite el desplazamiento del usuario en una amplia zona de trabajo ofreciéndole protección contra eventuales caídas de altura.

It is a device with an automatic inertia braking system in case of a fall. These devices, once secured to a safe anchoring point, enable the user to work with the maximum mobility, safety and comfort on slopes, roofs, confined spaces.

## Características Characteristics

El dispositivo anticaídas retráctil modelo "CLIMAX 20 M" está compuesto de:

The retractable lifeline device model "Climax20 M" consists of:

- Conector Climax 30: Conector simétrico de bloqueo manual de rosca. Diámetro de apertura: 16 mm. Utilizados para realizar anclajes o para conectarse en estructuras.
- Carcasa en ABS.
- Cable de acero galvanizado de 4 mm de diámetro y 20 metros de longitud.
- Conector Climax KH-GIRO: Conector giratorio de bloqueo automático. Diámetro de apertura de 19 mm. Previene los nudos sobre la cuerda.
- La carga máxima que puede soportar el equipo:
  - 140kg plano vertical.
  - 100kg plano horizontal.
- Peso: 8.8 kg.

- Hook Climax 30: Symmetrical connector with a manual threaded locking. 16mm opening. Used for anchoring or to connection structures.
- Cover made in ABS.
- 4 mm diameter stainless steel. 20m length.
- Hook Climax KH-GIRO. Steel swivel connector. Automatic locking system. 19 mm opening. Prevents rope knots.
- Working load:
  - 140 kg (vertical plane)
  - 100 kg (horizontal plane)
- Weight: 8.8 kg.

**Aptos para su uso en el plano horizontal**  
For use in the horizontal plane

Borde afilado tipo A  
Type A sharp edge  
( $r > 0,5 \text{ mm}$ )

